



119334, Москва
Ленинский пр-т, д. 41/2
+7 (495) 769-5300
reclama@dive-tek.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ НОСИТЕЛИ

CD-R, CD-RW, любые USB и FireWire устройства со своими шнурами.

МАКЕТ

QuarkXPress 4.x-6.x (MAC, PC)

Adobe InDesign

Кроме файла документа QuarkXpress необходимо предоставлять все заверстанные изображения и шрифты. Все цветные растровые изображения должны быть в цветовом режиме "RGB", векторные файлы должны иметь формат "EPS". При втягивании EPS-файлов в программы верстки, они не должны содержать шрифтов и растровых вставок. Растровые изображения вставляются отдельно и не должны иметь лишних (неиспользуемых) каналов и путей. В верстке должны присутствовать только те цвета, которые используются при печати, все остальные должны быть удалены. Верстка не должна содержать нестандартных расширений "Extentions". В папке "Collect" не должно быть лишних изображений, не используемых в публикации, в том числе и промежуточных рабочих файлов. В самой верстке, нельзя оставлять какие либо объекты за пределами полос на монтажном столе.

***Файл на вывод должен собираться с помощью "FlightCheck".**

ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА

Adobe Illustrator версия не выше 12.0 (MAC, PC)

Формат файла - EPS (все шрифты должны быть переведены в кривые)

РАСТРОВАЯ ГРАФИКА

Adobe Photoshop версия не выше 10.0 (MAC, PC)

Все цветные растровые изображения должны быть в цветовом формате RGB.

Форматы файлов -TIFF (без LZW компрессии), PSD (все шрифтовые слои должны быть переведены в растровый вид).

***Все файлы, относящиеся к одной работе, должны находиться в одной папке.**

Папки не должны иметь русских имен. Название файла не должно превышать 30 знаков. В именах файлов допускается использование только латинских букв a-z, A-Z и цифр 0-9.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИЗАЙНУ

Значимые элементы не могут располагаться ближе 5 мм от границы страницы. Тонкие элементы и шрифты кеглем меньше 10 пунктов желательно готовить только в одну краску для гарантии совмещения и читаемости. Шрифты и элементы черного цвета должны быть 100% запечатываемого (overprint fill) черного цвета. При использовании глубокого черного, необходимо следить, чтобы суммарное количество краски не превышало 280%, а для мелких объектов на таком фоне обязательно следует выполнить ручной треппинг. Белые элементы и текст должны идти только вырубкой (knock-out fill).

ФОРМАТЫ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

Полоса А4	- 210 мм х 297мм	I + 5 мм под обрез со всех сторон I
1/3 вертикальная	- 73 х 297 мм	I + 5 мм под обрез со всех сторон I
1/3 горизонтальная	- 210 х 100 мм	I + 5 мм под обрез со всех сторон I
2/3 вертикальная	- 133 х 297 мм	I + 5 мм под обрез со всех сторон I
1/2 вертикальная	- 118 х 297 мм	I + 5 мм под обрез со всех сторон I
1/2 горизонтальная	- 210 х 134 мм	I + 5 мм под обрез со всех сторон I
1/4 горизонтальная	- 210 х 86 мм	I + 5 мм под обрез со всех сторон I